

Anbaugeräte für eine Vielzahl Anwendungen



Messerbalken / Kommunalbalken



Schlagmäher



Öko-Mulcher



Bodenfräse



Kreiselegge



Umkehrfräse



Schneefräse



Schneeschild



Kehrbürste



Sichelmäher



Laubsauger



Laubbläser

... sowie

- Heuer
- Anhänger
- Sand-, Splitt- und Salzstreuer
- Mini-Cargo
- Kombi-Räumschild

Rapid

Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen
T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch



Zertifizierte Qualität
Alle Produkte werden seit 1992 gemäss dem SQS-geprüften Rapid Qualitätsmanagement-System gefertigt. Alle Standards werden laufend überprüft und weiterentwickelt. Um den hohen Anforderungen zu genügen, bildet Rapid seine Mitarbeiter fortwährend weiter und bietet konsequent Ausbildungsplätze für Lernende an.

Das Hightech-Center



Der 1926 gegründete Hersteller der innovativen Rapid Motormäher ist zu einem diversifizierten, modernen Produktions-, Service- und Handelsunternehmen gewachsen. Heute besteht Rapid Technic AG aus den Sparten Eigenfabrikate, Traktoren & Spezialfahrzeuge sowie Contract Manufacturing.

Rapid produziert und montiert alle Teile in Killwangen – ein Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz.



Contract Manufacturing

Die langjährige Erfahrung in der Zerspaltung, Blechbearbeitung und Montage hat Rapid Technic AG kontinuierlich ausgebaut und zu einem strategischen Standbein weiterentwickelt. Unsere Kompetenzen bieten wir weltweit Drittkunden an.

Ihr Rapid-Spezialist:
Änderungen vorbehalten
11/11/1000/de/ba

Rapid

Rapid MONDO Vielseitig talentiert für Haus, Hof und Strasse



Eigenfabrikate

Die Rapid Geräteträger sind weltweit geschätzt für ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität. Der Kunde kann aus einer grossen Anzahl von Anbaugeräten auswählen. Rapid Einachser finden in der Landwirtschaft, der Arealpflege, dem Gartenbau sowie im Kommunalbereich Verwendung.



Traktoren & Spezialfahrzeuge

Rapid bietet für den Schweizer Markt eine breite Palette von Grundfahrzeugen der Marken EGHOLM, ISEKI, Canycom Rocky sowie Lindner an. Diese können mit entsprechenden Anbaugeräten spezifisch auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden.



Rapid MONDO – der besonders flexible Einachser



Rapid MONDO Erfolgsfaktoren

- gleich bleibende Richtung am Drehgriff bei allen Holmstellungen
- einfach bedienbare Differenzialsperre
- mit bewährtem Rapid-Drehgriff stufenlos vorwärts- und rückwärtsfahren
- optional: Elektrostarter, Beleuchtung, Gegengewichte, Betriebsstundenzähler, Winterblech, Werkzeugkiste
- diverse Zusatzbereifungen: Doppelräder, Gitterräder und Stachelwalzen

Der Mondo begeistert Gartenbauer, Kommundaldienste, Landwirte und Hauswarte gleichermaßen. Je nach Anbaugerät wird der Holm des Rapid Mondo gewendet. Dies ist ohne Werkzeug möglich, und die Betätigungsfunktionen in Fahrtrichtung sowie die Fahrgeschwindigkeit bleiben immer gleich. Dank dem Schnellwechselsystem können die zahlreichen Anbaugeräte rasch und ebenfalls werkzeuglos ausgetauscht werden.



Holm wenden

Mit diesem Hebel kann der Holm um 230° geschwenkt und in sechs Positionen arretiert werden. Dank der Rapid Wendematic bleibt die Bedienung des Drehgriffs unverändert.

Drehgriff

Stufenlos vorwärts- oder rückwärtsfahren, ohne dass man kuppeln oder schalten muss.



Totmannhebel

Sollte aus irgendeinem Grund der Totmannhebel losgelassen werden, stellen Motor und Zapfwelle sofort ab.

Zapfwelle

Über elektromagnetische Kupplung durch Tastschalter ein- und ausschaltbar, mit integrierter Anbaugeräte-Bremse.



Feststellbremse

Die Feststellbremse bietet vollumfängliche Sicherheit beim Parkieren.

Hydraulische Freischaltung

Ermöglicht das Manövrieren der Maschine ohne Inbetriebnahme des Motors.

Weitere Bereifungsvarianten:

- 4.00 x 10 Ackerstollen
- 4.00 x 10 Rasenprofil
- 5.00 x 10 Ackerstollen
- 18 x 7.00-8 Breitreifen Rasenprofil
- 20 x 8.00-10 Breitreifen Rasenprofil
- 18 x 9.5-8 Breitreifen Ackerstollen

Schnellwechselsystem

Für ein rasches, werkzeugloses Wechseln der Anbaugeräte.



Technologie für den Praxis-Alltag, schwarz auf weiss

Technische Daten

Motor und Leistung	Subaru, Robin EX 27, luftgekühlter 4-Takt-OHV Benzinmotor, 9 PS /6.6 KW, 1-Zylinder
Hubraum	265 ccm
Hangtauglichkeit	100%
Antrieb	Hydrostatischer Antrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung vor- und rückwärts
Geschwindigkeit	vorwärts 0–6 km/h, rückwärts 0–4 km/h
Zapfwelle	motorendrehzahlunabhängige Zapfwelle, Drehsinn (Blick auf Zapfwellenstutzen) linksdrehend 900 min ⁻¹ bei einer Motoren-Drehzahl von 3600 min ⁻¹
Zapfwellenkupplung	Elektro-Magnetkupplung (ein- und ausschaltbar)
Differential	mechanisch sperrbar
Holm	schwenkbar (230°), in 6 Positionen arretierbar, mit 9-stufiger, werkzeugloser Höhenverstellung, vibrationsgedämpft gelagert
Gewicht	130 kg inkl. Bereifung AS 4.00 -10



Auf die richtige Bereifung kommt es an:



Ackerstollen

AS 4 x 10
Einpresstiefe 44 mm
Gesamtbreite:
schmal gestellt 647 mm
breit gestellt 813 mm



Ackerstollen-Breitreifen
BR 18 x 9.50-8
Einpresstiefe 33 mm
Gesamtbreite 977 mm



Ackerstollen

AS 5.00-10
Einpresstiefe 44 mm
Gesamtbreite:
schmal gestellt 680 mm
breit gestellt 846 mm



Rasenerreifung

RB 4.00-10
Einpresstiefe 44 mm
Gesamtbreite:
schmal gestellt 647 mm
breit gestellt 813 mm



Rasenerreifung-Breitreifen
RB 18 x 7.00-8
Einpresstiefe 0 mm
Gesamtbreite 861 mm



Rasenerreifung
RB 20 x 8.00-10
Einpresstiefe 0 mm
Gesamtbreite 795 mm